

PRZEPUSTY USZCZELNIAJĄCE DO RUR KARBOWANYCH Curaflex Nova® Senso



DANE TECHNICZNE

- uszczelniają przed wodą gruntową i napierającą
- gazoszczelne
- uszczelka EPDM o grubości 45 mm
- śruby ze stali nierdzewnej

ZALETY PRODUKTU

- miękka uszczelka STS idealnie nadaje się do elastycznych rur preizolowanych z tworzywa sztucznego i elastycznych rur ochronnych do kabli
- nakrętki samozrywalne ITS gwarantują odpowiednią siłę dokręcenia
- możliwość zastosowania wkrętarki
- trwale uszczelnione, nie trzeba później ponownie dokręcać
- przepusty zainstalowane mogą przyjmować ruchy osiowe do 8°
- niebieskie pierścienie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

Curaflex Nova® Senso

Inner diameter of pipe/sleeve/cable bore D _i [DN in mm]	Outer diameter of pipe/cable d [mm]	Article number
150 (149–153)	74–76	1 84 0 075 150 4 0
	89–91	1 84 0 090 150 4 0
	109–111	1 84 0 110 150 4 0
200 (199–203)	109–111	1 84 0 110 200 4 0
	124–126	1 84 0 125 200 4 0
	139–141	1 84 0 140 200 4 0
	159–161	1 84 0 160 200 4 0
250 (249–253)	159–161	1 84 0 160 250 4 0
	174–176	1 84 0 175 250 4 0
	181–183	1 84 0 182 250 4 0
	199–201	1 84 0 200 250 4 0

ASTAT sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań

tel. 61 848 88 71 fax 61 848 82 76

info@astat.pl www.astat.pl