

KARTA TECHNICZNA

A0417



Symbol	TPF w
Produkt	taśma jednostronnie klejąca z filamentem wzdłużnym
Nośnik	folia BOPP wzmocniona włóknem szklanym wzdłużnie
Klej	kauczuk syntetyczny
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,12 mm
Odporność temperaturowa	do +60 °C
Adhezja przy odrywaniu	25 N/25 mm
Wytrzymałość na rozrywanie	575 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	6 %
Magazynowanie (temp. 23°C, wilgotność 50%)	1 rok
Standardowa długość	50 m
Standardowe szerokości	19, 25, 50 mm

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.



ASTAT Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań,
tel. 61 435 95 08, tasmykleje@astat.pl, www.astat.pl